

Fräsbereich

Mikron VCP 600

Verfahrweg: X → 0-600 mm
Y → 0-450 mm
Aufspannfläche: 750 mm x 500 mm

Mikron HSM 400 Hochgeschwindigkeitsfräse

Verfahrweg: X → 0-350 mm
Y → 0-350mm
Aufspannfläche: 320 mm x 320 mm
Plattenwechsler: 7 Fach

Deckel Maho DMC 635 V

Verfahrweg: X → 0-635 mm
Y → 0-510 mm
Aufspannfläche: 750 mm x 520 mm

Deckel Maho DMC 635 V ecoLine

Verfahrweg: X → 0-635 mm
Y → 0-510 mm
Aufspannfläche: 750 mm x 520 mm

Deckel Maho DMC 650 V

Verfahrweg: X → 0-630 mm
Y → 0-510 mm
Aufspannfläche: 850 mm x 550 mm

Deckel Maho DMU 40 eVo mit Handling-System (5-Achsen)

Verfahrweg: X → 0-300 mm
Y → 0-300 mm
Aufspannfläche: 320 mm x 320 mm
Plattenwechsler: 20 Fach
Handling-System: PH50-20

Deckel Maho Milltap 700 gekoppelt mit Handling-System

Verfahrweg: X → 0-700 mm
Y → 0-400 mm
Aufspannfläche: 840 mm x 420 mm
Plattenwechsler: 15 Fach
Handling-System: WH3